



Decke flicken

Beim Flicken einer Decke gibt es die Option, von außen sichtbar einen Flicken aufzusetzen. Die Variante eignet sich besonders für mehrlagige Decken wie Regendecken, bei denen man nichts auftrennen möchte, um von der Innenseite dran zu kommen.

Alternativ kann ein Flicker von innen aufgesetzt werden. Die Variante hat den Vorteil, dass man den Flicker nicht, oder nur deutlich weniger sieht. Sie bietet sich bei einlagigen Decken wie Ekzemerdecken an.

Materialbedarf:

Sewfree Klebefolie zum Aufbügeln

extremtextil.de

Flickmaterial

Für eine Regendecke bietet sich das Material einer nicht mehr benutzten Regendecke an, alternativ kann jedes feste Kunstfasermaterial verwendet werden, z.B. ein alter Rucksack. Besonders strapazierfähig ist Cordura oder ein Persenningstoff. Auf Webseiten wie [extremtextil](http://extremtextil.de), [funfabric](http://funfabric.de), [aktivstoffe](http://aktivstoffe.de) wird man fündig.

Bei Ekzemerdecken, die leichter sind, eignen sich eher leichte Kunstfasermaterialien wie ein ausrangierter Duschvorhang, eine Nylontasche, der Stoff von einem defekten Regenschirm...

Nähgarn (wenn zusätzlich verstärkt werden soll)

Backpapier

Werkzeug:

scharfe Schere zum Zuschneiden des Stoffs und der Folie

Nähmaschine (für die Variante mit zusätzlicher Naht)

Lineal oder Maßband

Bügeleisen

Anleitung:

Schritt 1:

erforderliche Größe des Flickens ausmessen. Bei flächigen Schäden wie Mäusefraß oder durchgescheuerten Bereichen soll der Flicker den ganzen Bereich abdecken. Wenn ein Dreieck repariert werden soll, reichen Streifen von ca. 2-3 cm Breite.

Schritt 2:

Folie etwas größer als der gewünschte Flicker ausschneiden, Papier von der Folie abziehen, Folie auf dem Flickermaterial platzieren. Die Folie mit einem Stück Backpapier abdecken. Auf dem Backpapier bügeln. Es ist immer sinnvoll, erst mal mit minimaler Hitze anzufangen, damit das Flickermaterial nicht verbrennt. Die Folie reagiert schon auf geringe Wärme, Stufe 1 beim Bügeleisen genügt oft schon.

Schritt 3:

Backpapier entfernen, Flicker auf gewünschte Größe schneiden

Schritt 4:

Flicker auf der Decke ausrichten, bügeln bis die Folie geschmolzen ist und flächig klebt.

Schritt 5:

Bei einer Ekzemerdecke kann ein Riss von der Außenseite noch mit einem dichten Zickzackstich übernäht werden.